

Шток телескопический для задвижек ОВТ



Назначение

Телескопический шток ОВТ, его еще называют удлинителем шпинделя задвижки, служит для управления (открытия/закрытия) запорной трубопроводной арматурой при подземной безколдезной установке. За счёт своей конструкции шток быстро адаптируется к глубине залегания водопровода или напорной канализации. Также он предохраняет трубу и задвижку от просадки почвы. Удлинительный шток шпинделя ОВТ имеет защиту от попадания внутрь корпуса грунта.

Технические характеристики

Наименование параметра	Значение
Производитель	DOMEX (Польша)
Сфера применения	наружные подземные сети водоснабжения и канализации, а также промышленные трубопроводы
Тип запорной арматуры	для задвижек
Номинальные диаметры задвижек	DN 25-600 мм
Глубина залегания труб	Rd 0,9-2,5 м
Фиксация изделия на шпинделе задвижки	да
Монтажное положение	вертикальное

Спецификация

s	Наименование детали	Материал	Аббревиатура	Стандарт
1	Наконечник	высокопрочный чугун с шаровидным графитом	GJS-500 (ВЧШГ, GGG50)	PN-EN 1563:2000
2	Кольцо	сталь	steel	PN-EN ISO 8750:2000
3	Крышка	полиэтилен	ПЭ	BN 80/6336-01.17
4	Кольцо	полиэтилен	ПЭ	BN 80/6336-01.17
5	Вал	сталь	steel	PN-88/H-84020
6	Труба защитная	полиэтилен	ПЭ	BN 80/6336-01.17
7	Труба защитная	полиэтилен	ПЭ	BN 80/6336-01.17
8	Профиль	сталь	steel	PN-88/H-84020
9	Муфта	высокопрочный чугун с шаровидным графитом	GJS-500 (ВЧШГ, GGG50)	PN-EN 1563:2000
10	Кожух защитный	полиэтилен	ПЭ	BN 80/6336-01.17

Размеры

№	Артикул	Условный диаметр задвижки	Lmin-max			Квадрат шпинделя задвижки
		DN, мм	Rd 900-1300 мм	Rd 1300-1800 мм	Rd 1800-2500 мм	Kw, мм
1	ОВТ-025-032-XXXX	25-32	600-900	1000-1600	1500-2200	o 12
2	ОВТ-040-050-XXXX	40-50	600-900	1000-1600	1500-2200	o 14
3	ОВТ-065-080-XXXX	65-80	600-900	1000-1600	1500-2200	o 17
4	ОВТ-100-150-XXXX	100-150	600-900	900-1470	1470-2170	o 19
5	ОВТ-200-XXXX	200	460-760	760-1260	1260-1960	o 24
6	ОВТ-250-XXXX	250	410-710	710-1210	1210-1910	o 27
7	ОВТ-300-XXXX	300	-	650-1150	1150-1850	o 27
8	ОВТ-350-XXXX	350	-	550-1050	1050-1750	o 27
9	ОВТ-400-XXXX	400	-	700-1100*	1100-1800	o 32
10	ОВТ-500-XXXX	500	-	-	805-1505	o 32/36
11	ОВТ-600-XXXX	600	-	-	750-1450	o 36

